

SCHEDA TECNICA

Data di emissione: 11.01.2011

Aggiornamento:



SIRO S.r.l.

Via Meucci, 5 - Z.I. Selve
35037 Teolo - Padova
Tel. 049.990.11.22
Fax 049.990.15.36
e-mail: vendite@siropaints.com
www.siropaints.com

Prodotto: ADDITIVO PER VETRO

Tipo di prodotto: Promotore di adesione

Codice: 03.029

Categoria: Additivo

C.O.V. pronto all'uso: 490 g/l

**Non destinato agli usi di cui alla direttiva
2004/42/CE**

NATURA DEL PRODOTTO

Promotore di adesione di natura silanica.

CAMPI DI IMPIEGO

Applicazioni su vetro, pietra e metalli particolari

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTO

La pulizia del supporto deve essere scrupolosa e totale e rappresenta una condizione necessaria e fondamentale, affinché l'esito della verniciatura sia positivo.

Utilizzare l'additivo introducendolo, nel sistema verniciante scelto, in una percentuale dal 2 al 3% in peso, calcolato sul prodotto pronto all'uso. Miscelare ed applicare.

Il prodotto può essere introdotto nel sistema verniciante anche prima della catalisi e diluizione.

Adatto per sistemi solvente si natura epossidica, acrilica, poliuretanicca e sintetica.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO: Liquido trasparente

PESO SPECIFICO 0,840 g/ml
(ISO 2811):

RESIDUO SECCO: 65%±2%

STABILITÀ ALLO Due anni conservato in confezione integra, in luogo fresco, asciutto e lontano da
STOCCAGGIO: fonti di calore.